

ابزار درار (مرغک)

فولادی با محافظ یکپارچه جهت انواع رینگ های آلیاژی
آلیاژی با قابلیت تنظیم زاویه و چرخش



پدال های آلومینیومی

پدال های ریخته گری شده
پنل پدال ها براحتی جهت نگهداری قابل جداسازی میباشد



دو سیلندر گالوانیزه

سیلندر های پنوماتیکی ضد زنگ و پر قدرت



لق کن با کنترل برقی

سیلندر گالوانیزه
دارای ضربه گیر روی بدنه
تیغه متحرک در دو موقعیت عمودی و افقی



کنترل بازو

دسته محکم و اورگونومیک جهت تنظیم آسان
فاصله ابزار تا رینگ
غلتک جهت تسهیل حرکت بازو



G7645D.22

مشخصات فنی

مشخصات فنی	نوع
استاندارد	تعداد پدال
چهار پدال	ابعاد رینگ با قفل خارجی
۱۰ الی ۲۲ اینچ	ابعاد رینگ با قفل داخلی گیره
۱۲ الی ۲۴.۵ اینچ	حداکثر عرض چرخ
۴۳۱ میلی متر یا ۱۷ اینچ	حداکثر قطر چرخ
۱۱۴۳ میلی متر یا ۴۵ اینچ	حداکثر گشتاور موتور مرکزی
۱۲۰۰ نیوتن متر	فشار لق کن
۳۶۰۰ کیلو گرم	فشار هوای مورد نیاز
۸-۱۰ بار	موتور
تک فاز	سرعت چرخش موتور مرکزی
۱۶ درو بر دقیقه	