

لاستیک درار تمام اتوماتیک سواری
نیمه خودکار
دو پدال
G1045.ELIT

غلتک های ضد خش بالا و پایین
جهت آردسازی لاستیک از رینگ بدون آسیب رساندن به رینگ، ساخته شده از مواد ضد خش عملکرد هیدرولیکی



ابزار پلاستیکی
عملکرد خودکار بدون استفاده از تایر لیور جنس ضد خش بدون آسیب به رینگ



بازو کمر شکن
جهت تسهیل خارج کردن لاستیک از رینگ پس از جداسازی و کاهش فضا اشغالی دستگاه



دسترسی آسان اپراتور
طراحی ارگونومیک دستگاه و ابزارها جهت حداکثر تسلط اپراتور



سیستم قفل رینگ مرکزی
صفحه مرکزی با قابلیت تنظیم در ۳ ارتفاع بین مخروطی قفل کن با عملکرد سریع



کمپرسور باد
همراه کمپرسور و گیج باد و تجهیزات باد کردن لاستیک



مشخصات فنی	G1045.ELIT
نوع	اتوماتیک
تعداد پدال	دو پدال
رینگ های تحت پوشش	۱۴" - ۲۴"
وزن دستگاه	۲۰۶ کیلوگرم
حداکثر عرض چرخ	۷۴۸ میلی متر یا ۱۹ اینچ
حداکثر قطر چرخ	۱۱۴۳ میلی متر یا ۴۵ اینچ
نیروی هر بازو	۲۰۰۰ کیلوگرم
حداکثر گشتاور	Nm ۱۲۰۰
میزان سر و صدا	< 80 dB
موتور چرخشی مرکزی	1.5Kw inverter
فشار هوای مورد نیاز	۸-۱۰ بار
برق مورد نیاز	1ph, 200/265v, 50/60Hz