

۹۰۰۰
کیلوگرم ظرفیت

بوش های خود روانکار

تمامی اتصالات با بوش های خود روانکار بدون نیاز به نگهداری

تراز خودکار دو پلتفرم

در هر فرود بصورت خودکار دو پلتفرم توسط شیر اختراع شده توسط راولیولی همسطح میشوند

قفل کن اتوماتیک مکانیکی

بالاترین سطح امنیت در هنگام بالارفتن

قفل آزاد کن پنوماتیکی

سریع و ایمن

طراحی مرکز باز

بیشترین دسترسی به زیر خودرو بدون هیچ بازوی مزاحمی

روکش فولادی ضد لغزش

سطح پلتفرم پوشیده شده از فولاد ضد لغزش جهت ایمنی بالاتر

آزیر مخصوص فرود

جهت ایمنی تکنیسین و جلوگیری از حوادث

پیستون های ضد استرس

جلوگیری از شروع بکار ناگهانی و لرزش

قابلیت نصب لوازم جانبی

انواع جک های چرخ آزادکن

قابلیت نصب سری دو جک

جهت اتصال به دو جک و کنترل از یک منبع



RAV 709N

مشخصات فنی

نوع	هیدرولیکی
ظرفیت بالابر	۹۰۰۰ کیلوگرم
ارتفاع در حالت فرود (عمق چاله)	۳۶۰ میلی متر
حداکثر ارتفاع بالابری	۲۰۴۰ میلی متر
عرض کل دستگاه	۲۶۵۰ میلی متر
فاصله بین دو پلتفرم	۱۱۵۰ میلی متر
طول پلتفرم	۶۰۰۰ میلی متر
عرض پلتفرم	۷۵۰ میلی متر
طول دستگاه بعلاوه رمپ (نصب روکار)	۸۶۷۰ میلی متر
موتور	3.5 kw

