

۳۱۰۰  
کیلوگرم ظرفیت



### تراز خودکار

در هر فرود دستگاه بصورت خودکار دو پلتفرم را همتراز میکند. حتی در مواقع خرابی شلنگ و نشت مایعات

### پایه های سنگین

پایه های فولادی سنگین باعث استحکام و ثبات عالی دستگاه میشود.

### نصب

قابل نصب بصورت روکار و توکار

### طراحی مرکز باز

بین دو پلتفرم هیچ بازویی قرار ندارد تا بیشترین سطح دسترسی را به شما بدهد.

### سیلندرهای قوی

دارای دو سیلندر پر قدرت ساخت آمریکا

### قفل ایمنی

قفل کن مکانیکی  
قفل آزاد کن پنوماتیکی

### روانکاری خودکار

تمامی اتصالات بصورت خودکار روانکاری میشوند.

### رمپ کم ارتفاع

۱۵۲ میلی میتر ارتفاع رمپ دستگاه

SP-7XL

مشخصات فنی

هیدرولیک	نوع
۳۱۰۰ کیلوگرم	ظرفیت بالابر
۱۵۲ میلی متر	ارتفاع رمپ
۱۷۸۱ میلی متر	حداکثر ارتفاع بالابری
۲۲۲۲ میلی متر	حداکثر عرض کل دستگاه
۱۱۱۴ میلی متر	فاصله بین دو پلتفرم
۱۵۹۰ میلی متر	طول پلتفرم
۵۵۴ میلی متر	عرض پلتفرم
۴۵ ثانیه	زمان رسیدن به حداکثر ارتفاع
۲۲۰۷ / ۵۰-۶۰ Hz / ۱ ph	منبع تغذیه

