

بالانس تمام اتوماتیک چرخ سواری همراه نشانگر نصب لیزری **Ranger LS43B**



صفحه نمایش کاملا گرافیکی و پشت نور برای استفاده در انواع محل ها با نور های متفاوت



محل ساماندهی مخروطی ها جهت جلوگیری از گم شدن

شروع و توقف خودکار
هنگامی که پوشش پایین بیاید، چرخش خودکار لاستیک آغاز میشود.



در لحظه توقف محل نصب وزنه در موقعیت ساعت ۱۲ قرار میگیرد.



اندازه گیری خودکار قطر رینگ



خودکار اندازه گیری فاصله رینگ



لیزر خودکار نشانگر محل نصب وزنه



لامپ خودکار روشن کننده داخل رینگ



قفلن سریع چرخ روی شفت



صفحه کلید کاملا ساده و در دسترس



ویژگی ها:

- تنظیمات خاص جهت بالانس دینامیکی، استاتیکی و آکياژ های مختلف
- تنظیم و رفع خطا خودکار دستگاه هنگام شروع بالانس (کالیبراسیون خودکار)
- سنسور پیزو چند جهته بسیار حساس و دقیق
- لیزر نمایشگر محل نصب وزنه
- بازو اندازه گیری خودکار قطر رینگ
- خط کش خودکار اندازه گیری فاصله لبه رینگ
- لامپ خودکار جهت روشنایی داخل رینگ
- ذخیره چند کاربر . پیش تنظیمات برای سرعت بخشیدن به کار
- صفحه کلید ارگونومیک لمسی و صفحه نمایش led
- نمایش همزمان اطلاعات جهت انواع بالانس
- بالانس با دور پایین
- زمان چرخه فقط ۶ ثانیه
- ترمز خودکار الکترونیکی
- پوشش انواع واحد ها (گرم/انس و میلی متر/اینچ)
- قرارگیری خودکار در وضعیت نیاز به بالانس
- قابلیت موقعیت یابی وزنه پنهان
- راه اندازی سریع با پایین آمدن محافظ
- سینی بزرگ جهت قرارگیری انواع وزنه ها
- شفت ۳۶ میلی متریاز فولاد سخت کاری شده
- مهره هاب یا رهاسازی سریع
- محل قرارگیری مخروطی ها روی دستگاه
- طراحی منحصر بفرد برای پوشش دهی انواع لاستیک ها



R80EX

مشخصات فنی

۱۲ الی ۲۶ اینچ

قطر لبه رینگ

۴ الی ۱۵ اینچ

پهنای رینگ

۶۵ کیلوگرم

نهایت وزن چرخ

یک گرم

دقت اندازه گیری

۲۶۰ الی ۳۲۰ دور بر دقیقه

سرعت چرخش

1ph , 50/60 Hz , 208-240 V , 1.5 ph

منبع تغذیه