

۴۰۰۰
کیلوگرم ظرفیت



پایه های بزرگ ستون ها

پایه ها بدون در نظر گرفتن صرفه جویی اقتصادی ساخته شده اند. ۱۰ در ۱۲ اینچ از جنس فولاد سخت



ارتفاع رمپ مناسب

رمپ ۱۰ سانتی مناسب انواع خودروهای کم ارتفاع



سیلندر هیدرولیک مخفی

کلید ی تجهیزات سیلندر در زیر پلتفرم مخفی هستند



روکش ضد لغزش

جلوگیری از لغزش لاستیک روی جک



پولی های دو شیار

جلوگیری از اصطکاک، تداخل و سوختن کابلها



قفل چند سطحی

دستگاه در هر ۱۰ سانتی متر بطور خودکار قفل میشود



قابلیت نصب آپشن

بین پلتفرم ها میتوانید آپشن هایی مانند جک چرخ آزاد کن را نصب کنید



کابل های سنگین هواپیما

تمامی کابل های استفاده شده در دستگاه از کابل های ۳.۵ اینچی هواپیمایی استفاده شده

متوقف کننده شل شدگی

در صورت شل شدگی کابلها به هر دلیلی، دستگاه بطور کامل متوقف شده و توسط قفل کن ها به حالت پارک در می آید

| مشخصات فنی | HD-9XW |
|--------------------------|------------------------|
| نوع | هیدرولیکی |
| ظرفیت بالابر | ۴۰۰۰ کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع ستون | ۲۵۴۰ میلی متر |
| حداکثر ارتفاع بالابری | ۲۰۸۳ میلی متر |
| طول دستگاه | ۵۶۹۰ میلی متر |
| عرض کل دستگاه | ۲۸۰۰ میلی متر |
| مدت زمان بالابری حداکثری | ۵۰ ثانیه |
| منبع تغذیه | 1ph/60Hz/220V |
| عرض رمپ ها | ۱۹۱۸ الی ۲۰۹۲ میلی متر |
| فاصله ی بین رمپ ها | ۱۱۲۷ الی ۹۵۲ |

روانکاری خودکار

تمامی عملیات روانکاری غلطک ها بصورت خودکار میباشد

پلتفرم های متحرک

فاصله بین پلتفرم ها قابل کم یا زیاد شدن هستند

ارتفاع بالابری مناسب

۲ متر ارتفاع بالابری که شما را قادر میسازد از قسمت زیرین برای انواع خودرو استفاده کنید

ابعاد فوق العاده مناسب

برای نصب دستگاه به ابعاد حدود ۳ در ۶ متر نیاز دارید

سیستم کنترل برقی هیدرولیکی

کلیه عملیات دستگاه توسط صفحه کلید اورگونومیک انجام میپذیرد

