

۲۷۰۰
کیلوگرم ظرفیت



قاب فولادی سنگین

تمامی قطعات قاب و پروفیل ها از فولاد سخت کاری شده کم ضخامت ساخته شده است.



ارتفاع بسیار کم

دستگاه در حالت فرود تنها ۹۰.۵ سانتی متر ارتفاع دارد



سیلندر هیدرولیک صنعتی

پیستون فولادی ماشینکاری شده یک تکه ساخت آمریکا



حذف تفلونی

کل سطح پلتفرم پوشیده شده از تفلونی مخصوص



قابل حمل

بر راحتی می‌توانید یک‌نفره جک را در محیط کارگاه جابجا کنید




چرخ های بدون خرابی

چرخ های بادوام و تخریب ناپذیر بدون نیاز به تعمیر و نگهداری



قفلکن مکانیکی

قفلکن دوگانه رو هر فریم



قفل بازکن تک نقطه ای

با فشردن یک کلید در واحد کنترل، قفل ها آزاد میشوند.

LR-60P مشخصات فنی

نوع	هیدرولیک
ظرفیت بالابر	۲۷۰۰ کیلوگرم
ارتفاع مپ	۹۵ میلی متر
حداکثر ارتفاع بالابری	۶۳۴ میلی متر
عرض کل دستگاه	۱۷۶۴ میلی متر
فاصله بین دو پلتفرم	۹۱۴ میلی متر
طول پلتفرم	۱۳۴۶ میلی متر
عرض پلتفرم	۴۲۵ میلی متر

