

**BP BendPak®**  
بندپک آمریکا  
**R Ranger®**

لاستیک درار سنگین

**R26FLT**

**گیره هیدرولیکی آسانسوری**

قفل کردن رینگ توسط ۴ گیره هیدرولیکی مرکزی با طراحی منحصر بفر د جهت انواع رینگ های سنگین گیره دارای آسانسور جهت بلند کردن چرخ



**ابزار دو کاره**

دارای یک غلتک ضد خش و یک گیره جهت در آوردن و جا زدن لاستیک، تعویض دستی ابزارها تغییر موقعیت ابزار طبق ابعاد لاستیک توسط کنترلر



**رابط کاربری آسان قابل حمل**

جهت افزایش دسترسی واحد کنترل قابل حمل است. (شامل پدال، اهرم، سوئیچ آسانسور)



**طراحی اورگونومیک**

بدون فشار بدنی روی اپراتور در کلیه ی مراحل



**موتور پر قدرت دو جهته**

موتور هیدرولیک پر قدرت جهت ایجاد یک گشتاور نرم در دستگاه



R26FLT	مشخصات فنی
اتوماتیک	نوع
چهار گیره مرکزی هیدرولیکی	تعداد گیره
۱۴ الی ۲۶ اینچ	محدوده قطر رینگ های تحت پوشش
۱۶۰۰ میلی متر یا ۶۳ اینچ	حداکثر قطر چرخ
۸۰۰ میلی متر یا ۳۱.۵ اینچ	حداکثر عرض چرخ
توسط دیسک ضد خش	سیستم لق کن
۳ اسب بخار 220VAC / 50/60Hz	مشخصات موتور
۶۶۷ کیلوگرم	وزن حمل و نقل دستگاه