

لاستیک درار نیمه اتوماتیک سواری چهار پدال R80EX

ابزار چند کاره
ابزار (مرغک) فولادی با چندین عملکرد دارای
آلیاژ مقاوم و تفلونی های ضد خش جهت
جلوگیری از آسیب رینگ

بدنه کمر شکن
کنترل توسط پدال مخصوص جهت خارج کردن
آسان لاستیک از رینگ

بازو نگهدارنده
جهت جلوگیری از در رفتن لاستیک روی رینگ
هنگام جا انداختن لاستیک

ابزار کمکی دوبل
جهت خارج کردن لاستیک های سنگین از رینگ

های دوپل ضد خش
جهت آزدسازی لاستیک از رینگ بدون
آسیب رساندن به رینگ
ساخته شده از مواد ضد خش

فلتک کمکی سنگین
جهت آزدسازی لاستیک های آفرود و سنگین
از رینگ بدون آسیب رساندن به رینگ
ساخته شده از مواد ضد خش

شابلون گیره
نگه داری چرخ در مرکز دستگاه جهت سهولت
تنظیم فک های نگه دارنده

فک نگه دارنده
تنظیم در سه سایز مختلف
نگه دارنده داخلی و خارجی رینگ

لق کن
لق کن فولادی ضد زنگ با کنترل برقی

تجهیزات تنظیم باد
جهت تنظیم باد لاستیک بعد از فرآیند
تعویض لاستیک، پدال پایایی، گیج مخصوص

باد انفجاری
تزریق باد بین رینگ و لاستیک جهت تثبیت
موقعیت لاستیک



مشخصات فنی	R80EX
نوع	استداندرد/اتوماتیک
تعداد پدال	چهار پدال
ظرفیت بستن رینگ داخلی	۳۴"-۳۳"
ظرفیت بستن رینگ خارجی	۳۰"-۱۰"
حداکثر عرض چرخ	۴۵۷ میلی متر یا ۱۸ اینچ
حداکثر قطر لاستیک	۱۱۹۴ میلی متر یا ۴۷ اینچ
فشار هوای مورد نیاز	۸ الی ۱۲ بار
مشخصات موتور	۳ اسب بخار (208-50/60Hz) / 1 Ph / 220V
وزن دستگاه	۵۷۰ کیلوگرم