

ابزار چند کاره

ابزار (مرغک) فولادی با چندین عملکرد دارای آلیاژ مقاوم و تفلونی های ضد خش جهت جلوگیری از آسیب رینگ



شفت ابزار با کمک فنر ۴۵ میلی متری

کنترل توسط پدال مخصوص جهت خارج کردن آسان لاستیک از رینگ



تجهیزات تنظیم باد

جهت تنظیم باد لاستیک بعد از فرآیند تعویض لاستیک، پدال پایی، گیج مخصوص



باد انفجاری

تزریق باد و ایجاد انفجار بین رینگ و لاستیک جهت پرشدن سریع باد



فک نگه دارنده

تنظیم در سه سایز مختلف نگه دارنده داخلی و خارجی رینگ



تفلونی گیره

جهت جلوگیری از آسیب و خط و خش به رینگ



R980XR

مشخصات فنی

استاندارد

نوع

سه پدال

تعداد پدال

۳۰-۱۰"

ظرفیت بستن رینگ داخلی

۲۸-۹"

ظرفیت بستن رینگ خارجی

۴۵۷ میلی متر یا ۱۸ اینچ

حداکثر عرض چرخ

۱۲۷۰ میلی متر یا ۵۰ اینچ

حداکثر قطر لاستیک

۱۰ الی ۱۱ بار

فشار هوای مورد نیاز

۳ اسب بخار (VAC 50-60 Hz) 220

مشخصات موتور

۳۶۳ کیلوگرم

وزن دستگاه

پدال های کنترلی

کنترل گیره ها، چرخش موتور مرکزی و لق کن



لق کن

لق کن فولادی ضد زنگ با کنترل برقی

