

۱۲۰۰۰
کیلوگرم ظرفیت



قفل کن مکانیکی

قفل کن فنری خودکار در هر ستون
قفل آزاد کن پنوماتیکی



الکتروموتور پر قدرت

تک فاز ساخت آمریکا



طراحی یکپارچه

کلید ی تجهیزات سیلندر و کابله و قرقرها
در زیر پلتفرم ها مخفی هستند



روانکاری خودکار

تمامی قرقره ها بصورت خودکار روغن کاری میشوند



پولی های دو شیار

جلوگیری از اصطکاک، تداخل و سوختن کابله



قفل چند سطحی

دستگاه در ۹ نقطه بطور خودکار قفل میشود.
(هر ۱۵۲ میلی متر)



قابلیت نصب آپشن

بین پلتفرم ها میتوانید آپشن هایی مانند
جک چرخ آزاد کن را نصب کنید



کابل های سنگین هواپیما

۴ کابل بالابر از جنس فولاد سخت مقاوم
در برابر سایش و خستگی

متوقف کننده شل شدگی

در صورت شل شدگی کابله به هر دلیلی، دستگاه بطور کامل متوقف شده و توسط قفل کن ها به حالت پارک در می آید

HDS-27

مشخصات فنی

هیدرولیکی

نوع

۱۲۰۰۰ کیلوگرم

ظرفیت بالابر

۲۳۱۸ میلی متر

حداکثر ارتفاع ستون

۱۷۶۵ میلی متر

حداکثر ارتفاع بالابری

۶۵۲۸ میلی متر

طول دستگاہ

۳۸۹۹ میلی متر

عرض کل دستگاہ

۱۰۱۶ الی ۱۱۵۶ میلی متر

فاصله ی بین رمپ ها

۲۱۰ میلی متر

ارتفاع رمپ

۵۵۹ میلی متر

عرض پلتفرم ها

۶۴۵۱ میلی متر

طول پلتفرم

