



نسخه حرفه‌ای

انجام چهار تست
دو ترمز جریان گردابی

نسخه پیشرفته

انجام چهار تست
ترمز جریان گردابی

نسخه پایه

تست اینرسی

VT-2/B2

مشخصات فنی

۱۱۵۰x۳۱۷۰ mm

ابعاد

۴۰۰ mm

حداقل قطر تایر

۳۰۰۰ kg

حداکثر وزن در هر محور

۳۰۰ km/h

نهایت سرعت

۴۵۰ HP

حداکثر توان

۱۰۰۰ HP

حداکثر توان در حالت دینامیکی و تست جاده

۵۴۰ HP

ثابت RPM حداکثر توان در حالت

۰.۱%

دقت اندازه گیری توان

min. AC ۴۰۰V / ۳۲A

منبع تغذیه

min. ۶ bar

هوای فشرده مورد نیاز

VT-2/B1

مشخصات فنی

۱۱۵۰x۳۱۷۰ mm

ابعاد

۴۰۰ mm

حداقل قطر تایر

۳۰۰۰ kg

حداکثر وزن در هر محور

۳۰۰ km/h

نهایت سرعت

۴۵۰ HP

حداکثر توان

۶۰۰ HP

حداکثر توان در حالت دینامیکی و تست جاده

۲۷۰ HP

ثابت RPM حداکثر توان در حالت

۰.۱%

دقت اندازه گیری توان

min. AC ۴۰۰V / ۳۲A

منبع تغذیه

min. ۶ bar

هوای فشرده مورد نیاز

VT-2

مشخصات فنی

۱۱۵۰x۲۷۴۰ mm

ابعاد

۴۰۰ mm

حداقل قطر تایر

۳۰۰۰ kg

حداکثر وزن در هر محور

۳۰۰ km/h

نهایت سرعت

۴۵۰ HP

حداکثر توان

۰.۱%

دقت اندازه گیری توان

min. AC ۲۳۰V

منبع تغذیه

min. ۶ bar

هوای فشرده مورد نیاز

